



ServMAX[®] G202-H4

突出特性

- 双路AMD EPYCT[™] 9004系列处理器
- 2U机架式服务器
- 支持2张GPU
- 支持12块3.5" /2.5" 热插拔硬盘
- 1300/1600/2200W (1+1)冗余电源
- PCIe 5.0, 实现PCIe 4.0带宽翻倍

应用场景

智慧城市、人脸识别

编解码技术、软件开发

工程分析

智能医疗

数据中心

移动通信等



强劲性能

采用单路AMD EPYCT[™] 9004 系列处理器，支持2片GPU并行运算，提供更高性能



PCIe 5.0协议

与PCIe 4.0相比，PCIe5.0带宽翻倍，x16双向理论带宽达到128GB/s，以更高的速度完成总线数据传输



灵活I/O扩展

支持VGA显示输出、配有4个USB3.0、1个COM、1个管理网口等、轻松提升I/O处理能力，提升整体性能



智慧计算-机架式服务器

| | |
|-----|--|
| 处理器 | 双路 AMD EPYC™ 9004系列处理器 cTDP up to 360W |
| 内存 | 24 x DDR5 DIMM Up to 6TB DDR5 RDIMM/3DS RDIMM 32GB、64GB、128GB、256GB (RDIMM/3DS RDIMM) |
| GPU | 支持2张GPU |
| 扩展槽 | 3 x PCIe5.0 x16 slots + 2 x PCIe5.0 x8 slots |
| 网络 | 2 x 1GbE RJ45 |
| I/O | 4 x USB3.0 2 x VGA 1 x COM 1 x IPMI RJ45 |
| 存储 | 前置12 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘 后置 4 x PCIe4.0 NVMe U.2热插拔硬盘 2 x PCIe4.0 x4 M.2 (2280/22110) |
| 尺寸 | 433.4mm x 87.6mm x 748mm (W x H x D) |
| 机箱 | 2U |
| 电源 | 1300/1600/2200W (1+1)冗余电源 |
| 保修 | 可选现场保修服务 |

如需了解产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2024 苏州超集信息科技有限公司。保留一切权利。

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯