



ServMAX® TS42-X3

突出特性

- 双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器
- 塔式工作站
- 搭载4张GPU
- 支持10块3.5寸/2.5寸硬盘
- 2000W或2400W高效电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

视频监控、生物化学模拟

气候和天气建模、卫星成像

数据分析

人脸识别

影音视频

图像渲染



强劲性能

采用双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器，满足不同客户应用场景的处理需求，轻松处理严苛的应用程序。



超高算力

搭载4片GPU，提供1140 TFLOPs混合算力，出色的并行任务处理能力，轻松应对计算密集型工作负载、助力各类专业AI应用落地。



大容量存储

10块3.5/2.5寸SATA热插拔硬盘和NVMe M.2 SSD，大幅提升本地存储空间，满足本地数据存储的高速存取需求。

AMAX® 智慧计算-高性能工作站

| | |
|-----|---|
| 处理器 | <ul style="list-style-type: none">- 双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器- 支持CPU TDP 235W- 单颗最高可达32个核心 |
| 芯片组 | <ul style="list-style-type: none">- Intel® C621A |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none">- 16 x DDR4 DIMM- Up to 4TB 3DS ECC 3200MHz-DDR4 LRDIMM/ RDIMM- Support Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series |
| GPU | <ul style="list-style-type: none">- 搭载4片GPU |
| 扩展槽 | <ul style="list-style-type: none">- 4 x PCIe4.0 x16 slots (FHFL)- 2 x PCIe4.0 x16 slots (FHHL)- 1 x PCIe4.0 x 8 slot (FHHL) |
| 网络 | 2 x 10GbE RJ45 |
| I/O | <ul style="list-style-type: none">- 6 x USB3.0- 1 x VGA- 1 x COM- 1 x Mgmt RJ45 |
| 存储 | <ul style="list-style-type: none">- 10 x 3.5" /2.5" SATA热插拔硬盘- 2 x PCIe Gen4 M.2 (2280/22110) |
| 机箱 | - 塔式 |
| 尺寸 | - 625mm x 220mm x 670mm(H x W x D) |
| 电源 | - 2000W或2400W高效电源 |
| 保修 | - 可选现场保修服务 |

如需了解超益集伦产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：

<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2022 超益集伦. 保留一切权利.

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺.



扫码了解更多资讯