智慧计算-机塔互转工作站

ServMAX® TR40-X3

突出特性

- 双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器或澜起津逮®系列处理器
- PCIe 4.0，实现PCIe 3.0带宽翻倍
- 4U机塔互转式
- 搭载4张GPU
- 支持多块SATA/SAS/NVMe热插拔硬盘
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

计算金融学
视频监控
编解码技术
智能医疗
网络通信、智能教学
图像渲染等

异构计算架构

采用双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器或澜起津逮®系列处理器，可兼容270W处理器，搭载4片GPU，快速高效地运行和处理各种复杂和严苛应用程序。

PCIe 4.0协议

与PCIe 3.0相比，PCIe 4.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了64GB/s，以更高的速度完成总线数据传输

灵活I/O扩展

支持VGA显示输出、配有6个USB 3.0接口、1个COM接口和一个IPMI服务器远程管理接口，轻松提升机器I/O处理能力，提升整体性能。

智慧计算-机塔互转工作站

处理器	- 双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器或澜起津逮®系列处理器 - 支持CPU TDP 270W - 最高可达40个核心
芯片组	- Intel® C621A芯片组
内存	- 16 x DIMM DDR4 - up to 4TB 3200MHz RDIMM/LRDIMM - up to 6TB Intel® Optane™ persistent memory 200 series
GPU	- 搭载4片GPU
扩展槽	- 4 x PCIe 4.0 x 16 slots FHFL - 2 x PCIe 4.0 x 16 slots LP - 1 x PCIe 4.0 x 8 slot LP
板载网卡	- 2 x 10GbE RJ45
I/O	- 5 x USB 3.0 Type A接口 - 1 x USB 3.0 Type C接口 - 1 x VGA接口 - 1 x Mgmt RJ45接口 - 1 x COM接口
存储	- 8 x 3.5”/2.5”SATA/SAS/NVMe热插拔硬盘 - 2 x SATA/NVMe M.2 (2280/22110)
机箱	- 4U机架式/塔式
尺寸	- 437mm x178mm x 737mm(W x H x D)
电源	- 2200W (1+1)冗余电源
保修	- 可选现场保修服务

如需了解超益集伦产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：
http://www.amaxchina.com

版权所有 ©2022 超益集伦. 保留一切权利.
本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺.

扫码了解超集信息更多资讯