



SLR液冷机柜

突出特性

- 42U标准机柜
- 高2000mm×宽600mm×深1200mm (含前后门)
- 2500kg (静载) , 1300kg (动载)
- 8、9级烈度抗震

适用范围

液冷数据中心



封闭式设计

柜体采用封闭式设计，柜内搭配超集SLC智能冷却模块形成独立冷热通道，单柜即可构成一个可自循环的微型算力单元



简洁美观

钣金折边结构框架，结构稳固，采用环保涂层，耐腐蚀抗氧化，整体纯黑配色，简约大气



可靠性高

机柜静载2500KG,1300KG动载，机柜抗震8、9级，支持液冷分液单元安装，供、回液冷分液单元支持同侧或两侧安装

机柜尺寸	高2000mm×宽600mm×深1200mm（含前后门），不含脚轮高度
机柜有效空间	42U
有效深度	720mm；前后角规可调
机柜自重	135Kg（含双侧门）
总载承重	2500kg（静载），1300kg（动载）
抗震性能	8、9级烈度抗震
进出线孔	强、弱电进出线孔分离设计，支持1000根6类网线
供电单元	支持单、双路PDU垂直安装，可选380V或220V交流电输入
供液单元	支持液冷分液单元安装，供、回液冷分液单元支持同侧或两侧安装
保修	可选现场保修服务

