



ServMAX[®] G402-N3

产品描述

- 双路海光3号7000/5000系列处理器
- 4U机架式服务器
- 支持12块3.5" /2.5" 热插拔硬盘
- 800W/1600W (1+1) 冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

视频监控、软件开发
数据中心、影音解析
智慧金融、工程分析
智能医疗、人脸识别
移动通信等

产品特性

强劲性能

采用双路海光3号7000/5000系列处理器，支持2片GPU并行运算，提供更高性能

PCIe4.0协议

与PCIe 3.0相比，PCIe 4.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了64GB/s，以更高的速度完成总线数据传输

灵活I/O扩展

支持VGA显示输出、配有6个USB3.0和1个COM口等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能

处理器	- 双路海光3号7000/5000系列处理器 - cTDP up to 280W
内存	- 16 x DDR4 DIMM - Up to 1TB DDR4 RDIMM/LRDIMM
GPU	- 支持2张GPU
扩展槽	- Up to 3 x PCIe4.0 x16 slots - Up to 3 x PCIe4.0 x8 slots
网络	- 2 x 1GbE RJ45
I/O	- 6 x USB3.0 - 1 x COM - 1 x VGA - 1 x IPMI RJ45
存储	- 前置12 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘 - 内置2 x 2.5" NVMe U.2 - 1 x NVMe M.2 (2280/22110)
尺寸	- 433mm x 177mm x 680mm (W x H x D)
机箱	- 4U
电源	- 800W/1600W (1+1) 冗余电源
保修	- 可选现场保修服务

