



ServMAX® C4236-X3

产品描述

- 双路3rd Gen Intel® Xeon®系列处理器
- PCIe4.0协议
- 36块3.5" /2.5" 热插拔硬盘, 同时支持多张NVMe U.2
- 1600W (1+1) 冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

云计算、软件开发
大数据分析、数据库
移动通信、编解码技术
高性能计算
量化金融等

产品特性

强劲性能

3rd Gen Intel® Xeon®系列处理器, 在解决数据爆炸增长的同时带来强力计算, 提供更高性能

PCIe4.0协议

与PCIe3.0相比, PCIe4.0带宽翻倍, x16双向带宽达到了64GB/s, 以更高的速度完成总线数据传输

灵活I/O扩展

支持VGA视频输出, 5个USB3.0、1个COM和1个管理网口等, 轻松提升I/O处理能力, 提升整体性能

AMAX® 通用存储-高性能服务器

处理器	- 双路3rd Gen Intel® Xeon®系列处理器 - cTDP up to 270W
内存	- 16 x DDR4 DIMM - Up to 1TB DDR4 RDIMM/LRDIMM
扩展槽	- 4 x PCIe4.0 x16 slots - 2 x PCIe4.0 x8 slots
网络	- 2 x 1GbE RJ45 + 2 x 2.5GbE RJ45(可选)
I/O	- 前置1 x USB3.0 - 后置4 x USB3.0 1 x VGA 1 x COM 1 x IPMI RJ45
存储	- 前置24 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘 - 后置12 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘 (up to 6 x NVMe U.2) 2 x 2.5" SATA/SAS热插拔硬盘 - 2 x NVMe M.2 (2280)
尺寸	- 448mm x 176mm x 650mm (W x H x D)
机箱	- 4U
电源	- 1600W (1+1) 冗余电源
保修	- 可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2025 苏州超集信息科技有限公司。保留一切权利。

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯