



ServMAX® TS20-N3

产品概要

- 双路海光7300/5300系列处理器
- 搭载2张GPU
- 支持12块内置硬盘
- ATX3 高效电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

视频监控、生物化学模拟

气候和天气建模、计算物理

数据分析、人脸识别

影音视频、网络游戏等

产品特性

灵活处理器平台

双路海光7300/5300系列处理器满足不同客户应用场景的处理需求，轻松处理严苛的应用程序。

PCIe 4.0协议

与PCIe3.0相比，PCIe4.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了64GB/s，以更高的速度完成总线数据传输。

大容量存储

支持12块内置硬盘以及1块M.2，大幅提升本地存储空间，满足本地数据存储的高速存取需求。

处理器	- 双路海光7300/5300系列处理器 - cTDP up to 280W
内存	- 16 x DDR4 DIMM - Up to 1TB DDR4 RDIMM/LRDIMM
GPU	- 支持2张GPU
扩展槽	- 搭配7300处理器： 3 x PCIe4.0 x16 slots 3 x PCIe4.0 x8 slots - 搭配5300处理器 1 x PCIe4.0 x16 slot 2 x PCIe4.0 x8 slots
网络	- 2 x 1GbE RJ45
I/O	- 前置2 x USB2.0 - 后置4 x USB3.0 1 x COM 1 x VGA 1 x RJ45 IPMI
存储	- 8 x 3.5" / 2.5" + 4 x 2.5" SATA/SAS/NVMe内置硬盘 - 1 x NVMe M.2 (2280/22110)
机箱	- 塔式
尺寸	- 525mm x 240mm x 605mm (H x W x D)
电源	- ATX3 高效电源
保修	- 可选现场保修服务

